

Les sableuses SAB 400 et SAB 600, spécialement conçues pour être utilisées avec un tracteur de faible puissance ne manquent pas de points forts :

- châssis tubulaire mécanosoudé rigide et résistant
- épandage régulier très près du sol avec sable sec ou humide (système breveté)
- essieu renforcé équipé de 4 roues en ligne (SAB 600)
- tapis transporteur en PVC soudé (résistance)
- pneumatiques basse pression (pas de traces)
- aucune pièce en frottement (pas d'usure).

## SAB 400



## SAB 600

The Top Dresser SAB 400 and SAB 600 are specifically designed to be used with low-power tracts and have many strong points:

- rigid and strong mechanical-welded tubular frame
- even spreading very near the ground with dry or humid sand (patented system)
- reinforced axle equipped with 4 in-line wheels (SAB 600)
- conveying belt in welded PVC (resistance)
- low pressure tyres (no tracks)
- no part in friction (no wear).



## A 400



**noblat**

l'équipement du gazon

SAB 400		SAB 600		A 400
Méca.	Hydraul.	Méca.	Hydraul.	Hydraul.
Largeur de travail / Working width		125 cm		
Capacité / Load capacity		400 l	600 l	400 l
Encombrement / Space occupied		190 x 144 x 110		250 x 144 x 110
Vitesse de travail / Working speed		3 à 6 km/h		jusqu'à 6 km/h
Transmission / Driving gear		540 tr/mn	18 l	540 tr/mn
Puissance nécessaire / Power required		14 HP		18 HP
Puissance / Power				11 cv (Honda)
Débit / Delivery		multi réglages par volet / multi adjustments by shutter		
Poids à vide / Dry weight		170 kg	200 kg	270 kg
Nombre de roues / Number of wheels		2 (18x8.50-8) 4 plis		4 (18x8.50-8) 4 plis
Pression pneumatiques / Air pressure		2 (20x10.00-8) 2(13x5.00-6)		
		0,8 kg/cm <sup>2</sup>		