

AFT MULTI-TRAILER

TRE SISTEMI DI SPARGIMENTO:

Posteriormente: Tramite un piatto rotante regolabile per un efficiente topdressing

Anteriormente: Per il riempimento degli scavi di drenaggio che l'operatore può vedere e controllare

Lateralmente ♦ Riempimento scavi di drenaggio
♦ Riempimento altre macchine in movimento
♦ Posizionamento sabbia nei bunkers, ecc.

Con il controllo idraulico di tutte le funzioni a portata di mano.



A.F.T. TRENCHERS LIMITED

16/17 Addison Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2YW

Tel: +44 (0)1787 311811 Fax: +44 (0)1787 310888

E-mail: info@trenchers.co.uk Website: www.trenchers.co.uk

AFT MULTI-TRAILER



Caratteristiche:

Lunghezza: 420cm

Larghezza: 188cm

Altezza: 178cm

Peso: 960kg

Capacità: 2 metri cubi

Trattore: Da 28cv con
contrappesi frontali

Massima altezza di spargimento:
180cm

**Essere sicuri che la capacità frenante
del trattore sia sufficiente in tutte le
condizioni del terreno.**

E' possibile avere anche il sistema frenante idraulico.

