



*tosaerba professionale a 3 punti per trattori*

# Caratteristiche tecniche

Documento non contrattuale. Caratteristiche tecniche modificabili senza preavviso dal costruttore.

PROGETTATA E COSTRUITA IN  
NUOVA ZELANDA

## Caratteristiche e prestazioni

- Montaggio frontale sul trattore, 5 rotori di taglio
- Lame TRIMAX LazerBladez™ con bordo di taglio rialzato
- Forma a V del tosaerba per una migliore ripartizione dei pesi
- Ruote piroettanti anteriori con regolazione altezza di taglio
- Rullo posteriore in monoblocco
- Sollevamento idraulico dei piatti laterali, con posizione di bloccaggio (CLAWS) o posizione flottante
- Pattini laterali all'estremità dei piatti
- Spine di fissaggio al trattore doppio diametro
- Terzo punto in posizione flottante o fissa
- Carter di protezione in acciaio inox
- Cinghia completamente protetta dai carter
- Rotori lame 2 anni di garanzia

### ST 340HF

Larghezza di lavoro totale	3.400mm
Larghezza totale	3.600mm
Lunghezza totale	2.120mm
Altezza di taglio (regolabile)	da 12 a 112mm
Peso	850kg
Potenza trattore richiesta	55 CV a 85CV



FITTED WITH LazerBladez™



- (A) Pattini laterali**  
Regolabili per variare l'altezza di taglio.
- (B) Attacco**  
Tre punti standard con spine a doppio diametro e posizione fissa o flottante.
- (C) Regolazione altezza di taglio**  
Semplice ed efficace sulle ruote piroettanti anteriori.
- (D) Dischi sul rotore anti scalpo**  
Solo sui piatti laterali evita che la lama possa toccare il terreno su terreni ondulati.
- (E) Lame**  
Lame esclusive TRIMAX LazerBladez™. Resistenza all'usura eccezionale.
- (F) Rotori**  
2 anni di garanzia.  
Cuscinetti conici.  
Albero ad alta resistenza elastica.  
Paraoli di protezione a più livelli.  
Scatola conica.
- (G) Ruote piroettanti anteriori**  
Costruzione robusta e sovradimensionata.  
Pneumatici sulle ruote.
- (H) Rullo centrale**  
Evita, in presenza di cunette, che le lame tocchino il terreno.

**ATTENZIONE:** i carter di protezione possono essere sollevati solo a macchina ferma. TRIMAX raccomanda ed esige l'utilizzazione di tutti i sistemi di protezione forniti su questa macchina, al fine di evitare incidenti anche mortali per il lancio di detriti o oggetti colpiti dalle lame durante il taglio.

insist on Trimax  
**Genuine Parts**



[www.brunistefano.com](http://www.brunistefano.com)

#### Trimax Mowing Systems

PO Box 2150  
Tauranga 3140  
Nuova Zelanda

[www.trimaxmowers.com](http://www.trimaxmowers.com)

#### Importatore Europa Continentale

MGE Green Service  
42-48 rue Wagram  
72000 LE MANS  
Francia

tel: +33 243 23 50 05  
fax: + 33 243 23 14 97

email: [mge@mge-dairon.com](mailto:mge@mge-dairon.com)

[www.mge-dairon.com](http://www.mge-dairon.com)

#### Italia

BRUNI STEFANO  
Via Per Cavolto 25  
22040 ANZANO DEL PARCO

tel: 031 335 10 28  
fax: 031 634 82 04

email: [info@brunistefano.com](mailto:info@brunistefano.com)

[www.brunistefano.com](http://www.brunistefano.com)

Votre revendeur:

