

noblat

| SPANDISABBIA A NASTRO |

PRECISIONE & RENDIMENTO



SAB 2000H

BRUNI



| SPARGIMENTO A NASTRO |

SAB 1200 e SAB 2000 gli stessi punti di forza della SAB 400 e SAB 600.

Maggiore capacità della tramoggia, maggiore redditività su grandi aree.

I pneumatici a bassa pressione montati in linea distribuiscono uniformemente il perso anche su terreni sconnessi.



SAB 1200

- Trasmissione idraulica o a cardano
- Sistema di regolazione della quantità di sabbia in uscita semplice e precisa



SAB 2000

CARATTERISTICHE TECNICHE	SAB 1200		SAB 2000	
	Meccanica	Idraulica	Meccanica	Idraulica
Larghezza di lavoro	150 cm			
Capacità	1200 l		2000 l	
Dimensioni	260 x 170 x 150 cm		320 x 185 x 160 cm	
Velocità di lavoro	3 à 6 km/h			
Trasmissione	20 l		540 tr/mm	20 l
Potenza richiesta	25HP		30 HP	
Distribuzione	Regolazione multipla apertura posteriore			
Peso a vuoto	530 kg		750 kg	
Numero di ruote	2 (26 x 12.00 - 12) 4 plis		4 (26 x 12.00 - 12) 4 plis	
Pressione al suolo	1 kg/cm ²		1.5 kg/cm ²	